

Ficha Técnica

Tubo bainha Vermelho - Coflexpex

Função:

Indicado para instalações de passagem do pex água quente. Ideal para embutir em paredes, lajes ou enterrado. Pode ser usado em instalações para identificação de cabos de dados, e som.



Aplicação:

O produto Tubo bainha vermelho é produzido em PVC, fornecido em rolos nos diâmetros de 50mm e 25mm. Com alta flexibilidade e de fácil manuseio, o material não propaga chamas, proporcionando maior segurança nas instalações.

1. Características técnicas:

- Produzido em PVC;
- Não propaga chamas, proporcionando maior segurança nas instalações;
- Resistência diametral para esforços de compressão até 750 N;
- Facilidade de instalação;
- Disponível na cor vermelha;
- Elevada resistência química e contra a corrosão;
- Alta flexibilidade e elevado raio de curvatura, proporcionando economia nas instalações;

1.1 Ensaios realizados:

- Verificação de dimensão.
- Verificação de resistência á compressão.
- Verificação de rigidez dielétrica.
- Verificação de resistência ao impacto.
- Verificação de resistência do isolamento elétrico.
- Verificação da marcação.

1.2 Segurança:

- Material PVC não propagante de chamas;
- Produto dentro das normas de padrões nacionais.
- A empresa Coflex é sinônimo de qualidade e confiabilidade, desenvolvendo produtos com a mais alta tecnologia, garantindo alta performance e atendendo todas as necessidades do cliente.



2. Medidas:

- Os rolos são fabricados nos diâmetros de 50mm e 25mm.

Código	Diâmetro Nominal – DN (MM)	Classe	Cor
2125	20 x 50m	Média	Vermelho
2126	25 x 50m	Média	Vermelho
2127	32 x 25m	Média	Vermelho
2128	40 x 25m	Média	Vermelho

3. Galeria de imagens:

